

Legenda 1.NP

Komunitné centrum

1.01	Kaviareň	92,3 m ²
1.02	Kancelária	16,4 m ²
1.03	Kuchynka	8,6 m ²
1.04	WC ženy	7,1 m ²
1.05	WC imobilní	4,2 m ²
1.06	WC muži	10,3 m ²
1.07	Technická miestnosť	6,2 m ²
1.08	Uprat. miestnosť	2,7 m ²
1.09	Chodba	57,2 m ²
1.10	Schodisko	6,0 m ²
1.11	Dielňa	16,3 m ²
1.12	Klubovňa 1	18,2 m ²
1.13	Klubovňa 2	17,1 m ²
1.14	Klubovňa 3	22,9 m ²
1.15	Zázemie kaviarene	5,5 m ²

1. NP 291,0 m²

Skladby konštrukcií

P01 - Podlaha na teréne

1	Cresová dlažba	12 mm
2	Flexibilné lepidlo	3 mm
3	Cementový poter	40 mm
4	Separčná fólia	
5	Tepelná izolácia EPS 150	160 mm
6	Hydroizolácia z asfaltových pásov	2x4 mm
7	Asfaltový penetračný náter	
8	Podkladový betón	150 mm
9	Zhutnený štrkový násyp	150 mm

P02 - Podlaha na teréne

1	Liaté terazzo	30 mm
2	Cementový poter	40 mm
3	Tepelná izolácia EPS 150	160 mm
4	Hydroizolácia z asfaltových pásov	2x4 mm
5	Asfaltový penetračný náter	
6	Podkladový betón	150 mm
7	Zhutnený štrkový násyp	150 mm

S01 - Obvodová stena

1	Fasádna omietka	2 mm
2	Penetračný náter	
3	Lepiacia hmota	
4	vystužená armovacia mriežkou	3 mm
5	Tepelná izolácia z MW	80 mm
6	Lepiacia hmota pre drevostavby	3 mm
7	OSB záklop	16 mm
8	Tepelná izolácia uložená v nosnej konštr.	180 mm
9	OSB záklop	16 mm
10	Parozábrana	
11	Podkonštrukcia pre SDK (drevený, rošt)	40 mm
12	Sadrokartón	2 x 12,5 mm

S02 - Obvodová stena

1	Fasádna omietka	2 mm
2	Penetračný náter	
3	Lepiacia hmota	
4	vystužená armovacia mriežkou	3 mm
5	Tepelná izolácia z MW	80 mm
6	Lepiacia hmota	3 mm
7	Zmiešané murivo	680 mm
8	Vyrovnávací omietka	25 mm
9	Vápená omietka	15 mm

