



- P1**
- BETONOVÁ DLAŽBA -50mm
 - KAMENIVO FRAKCE 4/8 -40mm
 - KAMENIVO FRAKCE 11/22 -220mm
 - KAMENIVO FRAKCE 0/32 -150mm
 - GEOTEXTILIE -500g/m²
 - TERÉN

- P2**
- MÁŠLAPNÁ VRSTVA -10mm
 - IZOLACE EPS NB PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ -40mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -15mm
 - KCE. KVH NOSNIKY -240mm
 - + MINERALNI IZOLACE ISOVER ORSIK
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -15mm
 - POLYSTYREN EPS 160 -160mm
 - + RÁM 160X160mm -160mm
 - SILIKÁTOVÁ OMITKA -6mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 480mm

- P3**
- MÁŠLAPNÁ VRSTVA -10mm
 - OSB 3 -18mm
 - KCE. KVH NOSNIKY -220mm
 - + MINERALNI IZOLACE ISOVER ORSIK
 - OSB 3 -18mm
 - SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED -50mm
 - + MINERALNI IZOLACE -12,5mm
 - SDK DESKA

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 330mm

- P4**
- BETONOVÁ TAŠKA -40mm
 - VĚTRANÁ MEZERA+KONTRALATĚ 40X60-40mm
 - STRĚŠNÍ LATĚ 40X60 -40mm
 - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE -2mm
 - KROVĚ KVH 160X60 -160
 - + MINERALNI IZOLACE ISOVER ORSIK MEZI KROKVE -130mm
 - + MIN. IZO. ISOVER POD KROKVE -15mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5
 - SDK PODHLED

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 455mm

- R**
- DŘEVĚNÁ PALUBKA 22mm V JEKLOVÉM RÁMU

- S1**
- SILIKÁTOVÁ OMITKA -6mm
 - FASADNÍ POLYSTYRĚN EPS 70F -100mm
 - LEPIČÍ TMĚL -5mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5mm
 - SÍLOPKOVÁ KCE. KVH HRANOLY 140X60mm -140mm
 - + MINERALNI IZOLACE ISOVER ORSIK
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5mm
 - PAROZÁBRANA PE fólie -0,3mm
 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA -40mm
 - + MINERALNI IZOLACE +DŘEVĚNÝ ROŠŤ 40X60 mm -12,5mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA

- S2**
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA -12,5mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5mm
 - SÍLOPKOVÁ KCE. KVH HRANOLY 100X60mm -140mm
 - + MINERALNI IZOLACE ORSIK
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA -12,5mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 328mm

Poznámky:
Skládka konstrukce obvodového pláště je v provedení difúzně uzavřeného systému.

- S3**
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA -12,5mm
 - NOSNÁ KCE. Z CW PROFILŮ -75mm
 - + MINERALNI IZOLACE -60mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA -12,5mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 190mm

- S4**
- SILIKÁTOVÁ OMITKA -6mm
 - LEPIČÍ TMĚL -5mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5mm
 - SÍLOPKOVÁ KCE. KVH HRANOLY 140X60mm -140mm
 - + MINERALNI IZOLACE ISOVER ORSIK
 - SÍLOPKOVÁ KCE. KVH HRANOLY 140X60mm -140mm
 - + MINERALNI IZOLACE ISOVER ORSIK
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL -12,5mm
 - PAROZÁBRANA PE fólie -0,3mm
 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA -40mm
 - + MINERALNI IZOLACE +DŘEVĚNÝ ROŠŤ 40X60 mm -12,5mm
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA -12,5mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 370mm

Poznámky:
Skládka konstrukce obvodového pláště je v provedení difúzně uzavřeného systému.

AUTORI: ING. ARCH. JOSEF VRANA
ING. ARCH. PETRA VRANOVÁ SVOBODOVÁ

-NÁVRH PODLEHÁ AUTORSKÉMU ZÁKONU A JE REGISTROVÁN V
OCHRANNÉ ORGANIZACI AUTORSKÉ (SPOLEK)
-JE CHRÁNĚN JAKO UŽITNÝ VZOR Č. 26828
JAKEKOLIV ÚPRAVY BEZ SOUHLASU AUTORŮ BUDOU PŘÁVNĚ POSTIHNUTY

RAZITKO A PODPIS AUTORA:

±0,000 = 387,58 m.n.m B.p.v

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTOR:
Ing. Arch. Josef Vrana	Hladik Josef, DIS.	Hladik Josef, DIS.	ING. ARCH. JOSEF VRANA MIL.26828/0289
INVESTOR	Jana Sajlerova, Podskalská 33, 128 00 Praha 2		KONTAKT: email: josefovran@seznam.cz MIL.26828/0289
MÍSTO STAVBY	Kůl, Milenovice, p.č. 136/6		
NAZEV AKCE:		FORMÁT:	A3 Paré:

RD_Milenovice_Sajlerová Jana

NÁZEV PŘÍLOHY:

Řez A-A

STUPĚNÍ:	DSB	
MĚŘÍTKO:	1:75	
VÝKR. ČÍSLO:	6	Část: Stavební