



Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
201	CHODBA	13,00	PVC
202	ŠATNA	5,38	PVC
203	POKOJ	13,60	PVC
204	POKOJ	13,82	PVC
205	KOUPELNA	9,71	KER.DLAŽBA
206	LOŽNICE	10,71	PVC
		66,21 m ²	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO OBVODOVÉ NOSNÉ, tl. 415 mm
DŘEVOKONSTRUKCE
- ZDIVO OBVODOVÉ NOSNÉ, tl. 200 mm
DŘEVOKONSTRUKCE
- ZDIVO OBVODOVÉ NOSNÉ, tl. 300 mm
CIHLA PÁLENÁ
- ZDIVO VNITŘNÍ NENOSNÉ, tl. 150 mm
SDK KONSTRUKCE
- ZDIVO VNITŘNÍ NENOSNÉ, tl. 100 mm
SDK KONSTRUKCE
- KOMÍNOVÉ TĚLESO TVÁRNICOVÉ
EKOKOMÍN UNIVERSAL, 400 x 400 mm
- SLOUP NOSNÝ
specifikace viz. stavební konstrukční řešení (D.1.2)
- SLOUP NOSNÝ
specifikace viz. stavební konstrukční řešení (D.1.2)
- PŘÍZDÍVKA K WC, Š=150, V=1200
- INSTALAČNÍ ŠACHTA
vedení odvětrání radonu a kanalizace

NAZNAČENÍ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ (TZV. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY) JE POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE SPECIFIKOVÁNO INVESTOREM V POZDĚJŠÍ FÁZI VÝSTAVBY

POZNÁMKY:

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.
- JEDNOTLIVÉ PROVÁDĚCÍ / REALIZAČNÍ DETAILS NEJSOU V TOMTO STUPNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŘEŠENY

± 0,000 = 235 40 BpV

Výškový systém místní - FIX 235 BpV je zpevněný okraj komunikace

