

SKLADBA STIEN:

VNÚTORNÉ PRIEČKY V BYTOCH AMEDZI BYTMI:
 $R_w = 54 \text{ dB}$

- V-C OMIETKA 10 MM
- 2X12,5 FERMACELL 25 MM
- STĽPKY 60X100 + MINERÁLNA IZOLÁCIA 100 MM
- 2X12,5 FERMACELL 25 MM
- V-C OMIETKA 10 MM

VNÚTORNÉ PRIEČKY MEDZI BYTOM
 A PREVÁDZKOU SO ZVÝŠENÝM HLUKOM:
 $R_w = 66 \text{ dB}$

- V-C OMIETKA 10 MM
- FERMACELL 12,5 MM
- STĽPKY 60X120 + MINERÁLNA IZOLÁCIA 120 MM
- ISOVER UNI 15 MM
- POWER PANEL HD 35 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA 15 MM
- POWER PANEL HD 120 MM
- STĽPKY 60X120 + MINERÁLNA IZOLÁCIA 120 MM
- ISOVER UNI 12,5 MM
- FERMACELL 12,5 MM
- V-C OMIETKA 10 MM

OBVODOVÁ STĚNA
 SÚČINITEĽ PRIESTUPU TEPLA $U = 0,11 \text{ W/m}^2/\text{K}$

- DREVENÝ OBKLAD 20 MM
- DREVENÉ LAŤOVANIE 30 MM
- DIFÚZNA FÓLIA 4 MM
- DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO 160 MM
- DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO 160 MM
- CLT STORA ENSO 100 MM

