



Vytvořili:
Matěj Okleštěk
Matěj Veskrna

S1 - skladba vnější nosné stěny

- dřevěný fasádní obklad (sibiřský modřín) 25/130mm
- vodorovné latování 40/60mm
- panel CLT C5s tl.120mm, $\lambda=0,11W/m^2K$
- dřevěné sloupky - KVH hranoly, v os. vzdál. 600mm (vkładaná tep. izol.)
- tepelná izolace - minerální vlna, $\lambda=0,035W/m^2K$
- difúzní fólie - paropropustná membrána
- instalační mezera + dřevěné latě 40/60mm, v os. vzdál. 600mm
- sádrovláknitá deska, tl.20mm (např. FERMACELL)
- vnitřní povrchová úprava (štuková omítka/lepený obklad)

S2 - skladba vnitřní nosné stěny

- vnitřní povrchová úprava (štuková omítka/lepený obklad)
- sádrovláknitá deska, tl.20mm (např. FERMACELL)
- instalační mezera + dřevěné latě 40/60mm, v os. vzdál. 600mm
- panel CLT C5s tl.80mm, $\lambda=0,11W/m^2K$
- dřevěné sloupky - KVH hranoly, v os. vzdál. 600mm (vkładaná izolace)
- prothluková izolace - skelná vata, tl.40mm, $\lambda=0,035W/m^2K$
- panel CLT C5s tl.80mm, $\lambda=0,11W/m^2K$
- instalační mezera + dřevěné latě 40/60mm, v os. vzdál. 600mm
- sádrovláknitá deska, tl.20mm (např. FERMACELL)
- vnitřní povrchová úprava (štuková omítka/lepený obklad)

S3 - skladba vnitřní nenosné stěny

- vnitřní povrchová úprava (štuková omítka/lepený obklad)
- sádrovláknitá deska, tl.20mm (např. FERMACELL)
- instalační mezera + dřevěné latě 40/60mm, v os. vzdál. 600mm
- panel CLT C5s tl.100mm, $\lambda=0,11W/m^2K$
- instalační mezera + dřevěné latě 40/60mm, v os. vzdál. 600mm
- sádrovláknitá deska, tl.20mm (např. FERMACELL)
- vnitřní povrchová úprava (štuková omítka/lepený obklad)

201 hlavní místnost
202 kuchyň
203 spížrna
204 dětský pokoj
205 koupelna
206 koupelna
207 koupelna
208 ložnice
209 ložnice
101 terasa 1NP



SEVERSKÁ BOUDA