LEGENDA MATERIÁLOV:

- STRIEŠNE PANELY LIGNOTREND: LIGNOBLOCK G3
- ŽELEZOBETÓN TRIEDA C30/37, OCEľ B500B
- PROSTÝ BETÓN, TRIEDA C16/20
- LEPENÉ LAMELOVÉ DREVO, GL 24 h
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO POLYSTYRÉNU STYRODUR 5000 SG
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS 2005
- TEPELNÁ IZOLÁCIA CELULÓZOVÁ FÚKANÁ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA DREVOVLÁKNITÁ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS NEOPLOOR 200
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER N3
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS 1005
- HYDROIZOLÁCIA
- SADROKARTÓNOVÉ DOSKY RIGIPS RIGISTABIL
- SADROKARTÓNOVÉ DOSKY RIGIPS RIGISTABILGLASROC X
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, 9. 32 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, 9. 16 mm
- ZNÁTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP
- PÔVODNÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

1.2 SEKUNDÁRNY NOSNÍK, LLD GL24h 600x100x4000
1.3 SEKUNDÁRNY NOSNÍK, LLD GL24h 1350x350x4000
1.4 PRIMÁRNY NOSNÍK, LLD GL28h 1350x350x7000
1.5 VŇTAVÁ PILÓTA Ø300 mm
1.6 PREPAD VODY Z BAŽÍNA
1.7 FOTOVOLTAICKÝ PANEL
1.8 ZÁBRADLIE, VÝŠKA 1300 mm, SKLENENÉ PANELY
1.9 PRIEHľADNÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ, 400x200
2.0 STĹP ZNÁTNENÝ BETÓNOVÝ, Ø350 mm
2.1 STĹP OCEĽOVÝ, Ø150 mm
2.2 DILATÁCIA

- V MIESTE NAPOJENIA PILÓTY NA ZÁKLADOVÚ DOSKU POD BAŽÍNOM JE BETÓN OŠETRENÝ HYDROIZOLÁČNOU PRÍMESOU A HYPEX CONCRETE
- VÝSTUŽ PILÓT SA PRIPÁJA NA VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ DOSKY
- V MIESTE NAPOJENIA JE VÝSTUŽBNÁ ÚVOJITNÁ MRIEŽOVINA - SIETOVINA 150 x 150 x 8 mm
- V MIESTE STYKU DREVENEJ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE A BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE JE BITUMÉNOVÁ LEPENKA PROTI STÚPAJÚCEJ VLHKOSTI

VÝPIS PRVKOV

Označenie	Počet	Pohľad	Výška	Šírka	Orientácia	Popis
DVERE						
D01	9		1 970	800	L'	Interiérové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D02	8		1 970	800	P	Interiérové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D03	1		1 970	650	P	Interiérové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D04	2		1 970	700	P	Interiérové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D05	2		1 970	700	L'	Interiérové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D06	1		1 970	800	L'	Vchodové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D07	2		3 000	900	L'	Protipožiarne dvere SPEDOS materiál: sklenené
D08	1		1 970	2x 1 000	L'	Protipožiarne dvere dvojkrídlové SPEDOS materiál: sklenené
D09	5		3 000	1 600		Protipožiarne dvere SPEDOS materiál: sklenené
D10	2		1 970	1 600	P	Vchodové dvere dvojkrídlové Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D11	1		1 970	1 600	L'	Vchodové dvere Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
D12	30		1800	800		Dvere - kabínka
D13	30		1970	900	L'	Dvere úzikového východu

VÝPIS PRVKOV

Označenie	Počet	Pohľad	Výška	Šírka	Orientácia	Popis
OKNÁ						
O01	1		2 600	5 600		Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O02	1		2 600	4 220		Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O03	1		2 000	1 200	P	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O04	1		2 000	2 000	P	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O05	1		1 300	1 300	L'	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O06	1		1 500	1 200	L'	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O07	1		1 700	2 000	L'	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O08	1		2 000	1 700	L'	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) protipožiarne
O09	1		1 600	1 600	L'	Interiérové okno Šapel Elegant Komfort farba: dub dub natur materiál: drevené (dyhované) U_k = 0,062 W/m².K

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA V m^2	ÚPRAVA POVRCHU	DRUH PODLAHY
1	ZÁVETRIE	28,03	VLÁKNOCEMENT. OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
2	RECEPCIA	50,10	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
3	KAVIAREŇ	71,94	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
4	ŠATŇA	1,50	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
5	TOALETA	1,41	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
6	SKLAD	2,70	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
7	TERASA	182,45	SADROVÁ OMIETKA	TERMOBORITA
8	CHODBA	6,60	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
9	UPRATOVACIA KOMORA	4,04	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
10	WC MUŽI	5,94	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
11	WC ŽENY	6,66	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
12	WC IMOBILNÝ	2,96	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
13	MIESTNOSŤ PRE VOZÍKY A KOČIARE	4,63	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
14	SPRÁVňA	15,72	SADROVÁ OMIETKA	DREVENÁ PODLAHA
15	TOALETA	1,44	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
16	KLUBOVňA	18,55	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
17	TOALETA	1,60	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
18	ŠATŇA	1,26	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
HYGIENA				
19	ŠATNE	218,46	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
20	WC IMOBILNÝ	6,50	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
21	WC ŽENY	22,98	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
22	SPRCHY ŽENY	11,48	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
23	SPRCHY MUŽI	11,48	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
24	WC MUŽI	20,94	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
25	CHODBA	9,41	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
26	CHODBA	6,65	KERAMICKÝ OBKLAD	GRESOVÁ DLAŽBA
ZÁZEMIE				
27	SKLAD	45,00	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
28	TZB MIESTNOSŤ	106,28	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
29	VZDUCHOTECHNIKA	91,67	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
30	CHODBA	6,20	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
31	DENNÁ MIESTNOSŤ	25,96	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
32	ŠATňA	3,09	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
33	PLAVČÍK	7,88	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
34	TOALETA	3,15	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
35	OŠETROVňA	8,52	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
36	UPRATOVACIA KOMORA	3,40	SADROVÁ OMIETKA	GRESOVÁ DLAŽBA
BAŽÉNOVÁ HALA				
37	PLAVECKÝ BAŽEN	564,96	NEHRDZAVEJÚCA OCEľ	NEHRDZAVEJÚCA OCEľ
38	PLOCHA OKOLO BAŽENOV	516,74	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA
39	VÝUKOVÝ BAŽEN	121,66	NEHRDZAVEJÚCA OCEľ	NEHRDZAVEJÚCA OCEľ
EXTERIÉR				
40	TERASA	181,10	-	DREVENÁ PODLAHA
41	ODDYCHOVÁ ZÓNA	436,73	-	GRESOVÁ DLAŽBA
42	BAŽEN	327,66	NEHRDZAVEJÚCA OCEľ	NEHRDZAVEJÚCA OCEľ
43	SCHODISKO	19,41	SADROVÁ OMIETKA	LIATE TERRAZZO
	SPOLU	**3 184,91**		

STENY

SKLADBA OBVODOVEJ STENY OBVODSTAVBY S OCHRANNOU FASÁDOU

S1
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA
- REGULÁTOR NASIAKNUTOSTI RIKOMB GRUND
- SADROVÁ OMIETKA RIMANO GLET XL
- TMEL RIGIPS VARIO S VÝSTUŽ. SIETKOU, FINALNA SIEŤKA RIGIPS PRO FINISH hr. 2 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75 hr. 50 mm
- DREVENÉ STENOVÉ PANELY , LIGNO DM G3 123 S ZÓLAČOU, λ = 0,13 W/m.K hr. 123 mm
- PAROZÁBRANA FÓLIA ISOCELL MEDZI HROBMAY hr. 1 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ Z CELULÓZY ISOCELL MEDZI HROBMAY
- LIGNO LFRB TYP F , λ=0,057 W/m.K hr. 300 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLÁKNITÝCH IZOLAČNÝCH DOSIEK GUTEX THERMOWALL B- GF , λ = 0,045 W/m.K hr. 60 mm
- DIFÚZNA KONTAKTNÁ POISTKA HYDROIZOLÁČNA MEMBRÁNA DUPONT TM TYVEK® UV FACADE, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ: 150g/m²
- DREVENÝ HRANOL 50x80 + ODVETRANIA VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 8 mm
- ULAKNOCEMENTOVÝ OBKLAD EQUITONE TECTIVA, FARBA TE 00 hr. 8 mm
- DREVENÝ HRANOL 20 x 60 mm hr. 60 mm

SKLADBA OBVODOVEJ STENY OBVODSTAVBY S OCHRANNOU FASÁDOU V BAŽENOVEJ HALE

S1
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA
- REGULÁTOR NASIAKNUTOSTI RIKOMB GRUND
- SADROVÁ OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- TMEL RIGIPS VARIO S VÝSTUŽ. SIETKOU, FINALNA SIEŤKA RIGIPS PRO FINISH hr. 2 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS GLASROC X V DVOCH VRSTVÁCH hr 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75 hr. 50 mm
- DREVENÉ STENOVÉ PANELY , LIGNO DM G3 123 S ZÓLAČOU, λ = 0,13 W/m.K hr. 123 mm
- PAROZÁBRANA FÓLIA ISOCELL MEDZI HROBMAY hr. 1 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ Z CELULÓZY ISOCELL MEDZI HROBMAY
- LIGNO LFRB TYP F , λ=0,057 W/m.K hr. 300 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLÁKNITÝCH IZOLAČNÝCH DOSIEK GUTEX THERMOWALL B- GF , λ = 0,045 W/m.K hr. 60 mm
- DIFÚZNA KONTAKTNÁ POISTKA HYDROIZOLÁČNA MEMBRÁNA DUPONT TM TYVEK® UV FACADE, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ: 150g/m²
- DREVENÝ HRANOL 50x80 + ODVETRANIA VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 50 mm
- ULAKNOCEMENTOVÝ OBKLAD EQUITONE TECTIVA, FARBA TE 00 hr. 8 mm

S2
- NEREZOVÁ BAŽENOVÁ VAŇA
- STUŽUJÚCE REBRA BAŽENOVEJ VANE
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA, BETÓN C25/30 - XC1/SK) - C0,1 - D_{max}16-S3 hr. 250 mm
- SEPARAČNÁ TE FÓLIA BAUMIT TYP PE PLUS SPEED, TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PEB A PP, TRYTEX 300G hr. 10 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA Z PES A PP, TRYTEX 300G
- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA Z PVC-P PROTI TLAKOVEJ VODE A RÁDONU FATRAFOL 803 hr. 2 mm
- OCHRANNÁ CEMENTOVÁ MALTA, BAUMIT BAUMACOL PRECISO SPEED hr. 10 mm
- DEBINACE TVÁRNICE Z BETÓNU S PRIEBEŽNÝMI DUTINOU VYPLNENOU BETÓNOM A ZAMEDZENÍM STĹPCOVÉHO PRIONU hr. 200 mm
- PROFILOVANÁ FÓLIA Z HDPE PROMI RADON A OCHRANA STENNÝ LITHOPLASTZD hr. 20 mm
- ZNÁTNENÝ NÁSYP - ZEMINA

S3
- MOZAIKA AGROB BUCHTAL LOOP, FARBA LIGHT IVORY hr. 6,5 mm
- FLEXIBILNE TEMOVRSTVIEVOE LEPIDLO CERESIT ZX hr. 4 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER CERESIT CT 17
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS GLASROC X V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75 hr. 50 mm
- DREVENÉ STENOVÉ PANELY , LIGNO DM G3 123 S ZÓLAČOU, λ = 0,13 W/m.K hr. 123 mm
- PAROZÁBRANA FÓLIA ISOCELL MEDZI HROBMAY hr. 1 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ Z CELULÓZY ISOCELL MEDZI HROBMAY
- LIGNO LFRB TYP F , λ=0,057 W/m.K hr. 300 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLÁKNITÝCH IZOLAČNÝCH DOSIEK GUTEX THERMOWALL B- GF , λ = 0,045 W/m.K hr. 60 mm
- DIFÚZNA KONTAKTNÁ POISTKA HYDROIZOLÁČNA MEMBRÁNA DUPONT TM TYVEK® UV FACADE, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ: 150g/m²
- DREVENÝ HRANOL 50x80 + ODVETRANIA VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 50 mm
- ULAKNOCEMENTOVÝ OBKLAD EQUITONE TECTIVA, FARBA TE 00 hr. 8 mm

STRECHY

SKLADBA EXTENZÍVNEJ ZELENEJ STRECHY

S4
- TRÁVNIK
- SUBSTRÁT EXTENZÍVNY hr. 50 mm
- VEGETAČNÁ, DRENÁŽNA A HYDROAKUMULAČNÁ VRSTVA ISOVER FLORA hr. 50 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA TRYTEX 300 g/m²
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS 1005 hr. 20 mm
- SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA TRYTEX 300 g/m²
- HYDROIZOLÁCIA ODOLNÁ PROTI PRERASTANIU, VONE POLOŽENÁ, FATRAFOL 810/1UV
- ELEKTRICKÝ VODIČ, SEPARÁCNA A PAROPREPUSTNÁ FÓLIA CONTROFOL hr. 0,16 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA V SPÁDE, ISOVER EPS 1005, λ = 0,036 W/m.K hr. 120 - 40 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KLADENÁ STRIEDAVO V DVOCH VRSTVÁCH, ISOVER EPS 200 S, λ = 0,033 W/m.K hr. 2x150 mm
- PAROZÁBRANA, ASFALTOVÝ PÁS APP-5 FATRAST hr. 3,0 mm
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA, STRIEŠNE PANELY VYPLNENÉ MINERÁLNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU S AKUSTICKÝM OBKLADOM LIGNOTREND: LIGNOBLOCK_G3_310-440_RGG_SMK_280_P36 _A000_620-2014_EI_GB_B0 hr. 310 mm

SKLADBA INTENZÍVNEJ ZELENEJ STRECHY

S4
- TRÁVNIK
- SUBSTRÁT hr. 50 mm
- VEGETAČNÁ, DRENÁŽNA A HYDROAKUMULAČNÁ VRSTVA ISOVER INTENSE hr. 50 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA TRYTEX 300 g/m²
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS 1005 hr. 20 mm
- SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA TRYTEX 300 g/m²
- HYDROIZOLÁCIA ODOLNÁ PROTI PRERASTANIU, VONE POLOŽENÁ, FATRAFOL 810/1UV hr. 1,8 mm
- ELEKTRICKÝ VODIČ, SEPARÁCNA A PAROPREPUSTNÁ FÓLIA CONTROFOL hr. 0,16 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA V SPÁDE, ISOVER EPS 1005, λ = 0,036 W/m.K hr. 120 - 40 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KLADENÁ STRIEDAVO V DVOCH VRSTVÁCH, ISOVER EPS 200 S, λ = 0,033 W/m.K hr. 2x150 mm
- PAROZÁBRANA, ASFALTOVÝ PÁS APP-5 FATRAST hr. 3,0 mm
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA, STRIEŠNE PANELY VYPLNENÉ MINERÁLNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU S AKUSTICKÝM OBKLADOM LIGNOTRENDO: LIGNOBLOCK_G3_310-440_RGG_SMK_280_P36 _A000_620-2014_EI_GB_B0 hr. 310 mm

STROP

S5
- ULAKNOCEMENTOVÝ OBKLAD EQUITONE TECTIVA, FARBA TE 00 hr. 8 mm
- DREVENÝ HRANOL 50x80 + ODVETRANIA VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 50 mm
- DIFÚZNA KONTAKTNÁ POISTKA HYDROIZOLÁČNA MEMBRÁNA DUPONT TM TYVEK® UV FACADE, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ: 150g/m²
- DREVOVLÁKNITÉ DOSKY MDF hr. 16 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLÁKNITÝCH IZOLAČNÝCH DOSIEK STECO PROTECT hr. 60 mm
- RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA STENY Z NOSNÍKOV STECO WALL SW 60 V. 300 mm, VYPLNENÁ MINÉROU DREVOVLÁKNITOU IZOLÁCIOU STECO FLEX, λ=0,038 W/m.K hr. 240 mm
- OSB 4 DOSKA hr. 15 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS 100, λ = 0,036 W/m.K hr. 20 mm
- PAROZÁBRANA, ASFALTOVÝ PÁS APP-5 FATRAST hr. 3,0 mm

PRIEČKY

SKLADBA PRIEČKY

P1
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75, MEDZERA VYPLNENÉ ZVUKOVOU IZOLÁCIOU ISOVER AKUPLAT + hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- PRETMELENIE RIGIPS VARIO
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA

SKLADBA PRIEČKY V BAŽENOVEJ HALE

P1
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS GLASROC X V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75, MEDZERA VYPLNENÉ ZVUKOVOU IZOLÁCIOU ISOVER AKUPLAT + hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- PRETMELENIE RIGIPS VARIO
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA

P2
- MOZAIKA AGROB BUCHTAL LOOP, FARBA LIGHT IVORY hr. 6,5 mm
- FLEXIBILNE TEMOVRSTVIEVOE LEPIDLO CERESIT ZX hr. 4 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER CERESIT CT 17
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS GLASROC X V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75, MEDZERA VYPLNENÉ ZVUKOVOU IZOLÁCIOU ISOVER AKUPLAT + hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- PRETMELENIE RIGIPS VARIO
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA

P3
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75, MEDZERA VYPLNENÉ ZVUKOVOU IZOLÁCIOU ISOVER AKUPLAT + hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- PRETMELENIE RIGIPS VARIO
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA

P4
- INTERIÉROVÁ FARBA JUB JUPOL CLASSIC BIELA
- PENETRAČNÝ NÁTER JUPOL
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- PRETMELENIE RIGIPS VARIO
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75 hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL hr. 12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75 hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL hr. 12,5 mm
- ZVIslý PROFIL R-CW 75 hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RIGIPS RIGISTABIL V DVOCH VRSTVÁCH hr. 2x12,5 mm
- PRETMELENIE RIGIPS VARIO
- SADROVÁ TENKOVRSTVIA OMIETKA RIMANO GLET XL hr. 3 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER MAPEI PRIMER G
- CEMENTOVÉ LEPIDLO MAPEI KERAFLEX hr. 4 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD DOMUS CERAMIC GRANIT, 300X75, FARBA DWOOD2 GLOSS hr. 9,5 mm

P5
- KERAMICKÁ OKRÁJOVÁ FASHION ŠEDÁ 30x60 cm MAT DAKSE623.1 hr. 10 mm
- LEPIDLO MAPEI KERAFLEX ŠEDÁ CITE KERAFLEXSH hr. 6 mm
- SAMOVYLEVNÝ CEMENTOVÝ POTER BAUMIT NIVELLO 30 hr. 30 mm
- CEMENTOVÝ POTER TERIZ C25/30, VYSTUŽENÝ hr. 45 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOPOVÁ VEDZIBAMM NM 50/30 S ÚDAJOM O SEPARÁCIOVANÚ POLYSTYRÉNOVÚ PĚNU DV 30 mm hr. 50 mm
- PODKLADOVÝ POTER TERIZ C16/20 hr. 160 mm
- GEOTEXTÍLIA TRYTEX 200G
- HYDROIZOLÁCIA Z MAČÍDENHO PVC, FÓLIA FATRAFOL EKOPLAST 806 hr. 1,5 mm
- PODKLADOVÝ BETÓN, C16/20 hr. 150 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 16 mm hr. 50 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 32 mm hr. 50 mm

SKLADBA PRIEČKY V BAŽENOVEJ HALE

P5
- MOZAIKA AGROB BUCHTAL LOOP, FARBA LIGHT IVORY hr. 6,5 mm
- FLEXIBILNE TEMOVRSTVIEVOE LEPIDLO CERESIT ZX hr. 4 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER CERESIT CT 17 hr. 30 mm
- SAMOVYLEVNÝ CEMENTOVÝ POTER BAUMIT NIVELLO 30
- FE FÓLIA BAUMIT
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTYRÉN ISOVER EPS NEOFLOOR 200, λ = 0,032 W/m.K hr. 200 mm
- HYDROIZOLÁCIA Z MAČÍDENHO PVC, FÓLIA FATRAFOL EKOPLAST 806 hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA TRYTEX 200G
- PODKLADOVÝ BETÓN, C16/20 hr. 150 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 16 mm hr. 50 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 32 mm hr. 50 mm

PODLAHY

SKLADBA PODLAHY V NA TERÉNE V 128 MIESTNOSTI

P6
- KERAMICKÁ DLAŽBA ÚLAŽBA RAKO TAURUS GRANIT ŠEDÁ 30x30 cm MAT TAA35076.1 hr. 9 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP hr. 6 mm
- SAMOVYLEVACÍ CEMENTOVÝ POTER BAUMIT NIVELLO 30 hr. 30 mm
- FE FÓLIA BAUMIT
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTYRÉN ISOVER EPS NEOFLOOR 200, λ = 0,032 W/m.K hr. 200 mm
- HYDROIZOLÁCIA Z MAČÍDENHO PVC, FÓLIA FATRAFOL EKOPLAST 806 hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA TRYTEX 200G
- PODKLADOVÝ BETÓN, C16/20 hr. 150 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 16 mm hr. 50 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 32 mm hr. 50 mm

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P7
- KERAMICKÁ RAKO FASHION ŠEDÁ 30x60 cm MAT DAKSE623.1 hr. 10 mm
- LEPIDLO MAPEI KERAFLEX ŠEDÁ CITE KERAFLEXSH hr. 6 mm
- SAMOVYLEVACÍ CEMENTOVÝ POTER BAUMIT NIVELLO 30 hr. 30 mm
- CEMENTOVÝ POTER TERIZ C25/30, VYSTUŽENÝ hr. 45 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOPOVÁ VEDZIBAMM NM 50/30 S ÚDAJOM O SEPARÁCIOVANÚ POLYSTYRÉNOVÚ PĚNU DV 30 mm hr. 50 mm
- PODKLADOVÝ POTER TERIZ C16/20 hr. 160 mm
- GEOTEXTÍLIA TRYTEX 200G
- HYDROIZOLÁCIA Z MAČÍDENHO PVC, FÓLIA FATRAFOL EKOPLAST 806 hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA TRYTEX 200G
- PODKLADOVÝ BETÓN, C16/20 hr. 150 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 16 mm hr. 50 mm
- ZNÁTNENÝ ŠTRIKOVÝ NÁSYP, FR. 32 mm hr. 50 mm

SKLADBA PODLAHY V BAŽÍNE

P8
- NEREZOVÁ BAŽENOVÁ VAŇA
- ROŠT NA ULOŽENIE BAŽENOVEJ VANE
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN C30/37 hr. 300 mm
- OCHRANNÁ VRSTVA A VYROVNÁVACIA VRSTVA Z CEMENTOVÉHO POTERU, CT-C20-F5 hr. 50 mm
- SEPARAČNÁ TE FÓLIA BAUMIT hr. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO POLYSTYRÉNU STYRODUR 5000 SG 200 hr. 200 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA Z PES A PP, TRYTEX 300G
- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA Z PVC-P PROTI TLAKOVEJ VODE A RÁDONU FATRAFOL 803 hr. 2 mm
- OCHRANNÁ CEMENTOVÁ MALTA, BAUMIT BAUMACOL PRECISO SPEED hr. 10 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z CEMENTOVÉHO POTERU, CT-C20-F5 hr. 20 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER MAPEI PRIMER G
- CEMENTOVÉ LEPIDLO MAPEI KERAFLEX hr. 4 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD DOMUS CERAMIC GRANIT, 300x75, FARBA DWOOD2 GLOSS hr. 9,5 mm

P9
- NEREZOVÁ BAŽENOVÁ VAŇA
- ROŠT NA ULOŽENIE BAŽENOVEJ VANE
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN C30/37 hr. 300 mm
- OCHRANNÁ VRSTVA A VYROVNÁVACIA VRSTVA Z CEMENTOVÉHO POTERU, CT-C20-F5 hr. 50 mm
- SEPARAČNÁ TE FÓLIA BAUMIT hr. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO POLYSTYRÉNU STYRODUR 5000 SG 100 hr. 100 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA Z PES A PP, TRYTEX 300G
- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA Z PVC-P PROTI TLAKOVEJ VODE A RÁDONU FATRAFOL 803 hr. 2 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z CEMENTOVÉHO POTERU, CT-C20-F5 hr. 20 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER MAPEI PRIMER G
- CEMENTOVÉ LEPIDLO MAPEI KERAFLEX hr. 4 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD DOMUS CERAMIC GRANIT, 300x75, FARBA DWOOD2 GLOSS hr. 9,5 mm

SKLADBA PODLAHY V BAŽENOVEJ HALE

P9
- MOZAIKA AGROB BUCHTAL LOO